



servicekleen

aquakleen™ automatic

Lavagem sem operador

Oferece aumento
de produtividade e
eficiência



PRODUTIVIDADE

A limpeza livre de operador permite a utilização de mão de obra qualificada em outras tarefas, enquanto ocorre a limpeza.



QUALIDADE

Os sistemas automatizados fornecem desempenho padronizado continuamente.



CONFORMIDADE

Os operadores não são expostos a substâncias ou emissões perigosas devido ao processo automático e a gama produtos de base aquosa livres de perigos.



Pergunte-nos sobre a linha **aquakleen™+ enhance** e seus opcionais

Média M212

Grande M215

- Economia de mão de obra, com menor envolvimento do operador
- Várias peças limpas em apenas um ciclo
- O desempenho consistente proporciona qualidade confiável e duradoura
- Uso mínimo de fluidos e recursos naturais
- Atende às normas NR10 e NR12

APLICAÇÕES


Se você possui uma série de peças para limpar em um curto período, ou tem uma carga volumosa e difícil de limpar, uma lavadora Aquakleen Automatic™ é a solução perfeita.

A produtividade aumenta quando o operador fica livre para executar outras tarefas. As sujidades a serem limpas incluem:

- Óleos
- Tintas
- Colas
- Graxas
- Ceras
- Gorduras, amidos e açúcares

PEÇAS

Inclui componentes com áreas de difícil alcance como:



- Componentes de motor
- Mecanismos de direção
- Engrenagens
- Utensílios de Cozinha

POR QUE ESCOLHER A AQUAKLEEN AUTOMATIC?



PERFORMANCE

Os jatos distribuem o fluido por todas as partes das peças, obtendo uma limpeza profunda.



ADAPTABILIDADE

O portfólio completo oferece maior flexibilidade na oferta de máquinas, desde tarefas de médio porte até necessidades industriais maiores e mais complexas.



PRECISÃO

A escolha de produto aquoso permite uma solução mais apropriada para aplicação e conformidade ambiental.



ECONOMIA DE RECURSOS NATURAIS

As máquinas proporcionam até 90% de economia de água

	M 105	M 212	M 215
Dimensões gerais aberta - AxLxP (m)	1,76X 1,12X 1,15	1,94X 1,4X 1,30	2,15X 1,62X 1,95
Dimensões gerais fechada - AxLxP (m)	1,16X 1,12X 1,15	1,30X 1,4X 1,30	1,50X 1,62X 1,95
Dimensões úteis m x Ø	0,40 X 0,60	0,70 X 0,90	0,70 X 1,15
Carga máxima (kg)	150	250	350
Tensão (V)	220V / Tri	220V / Tri	220V / Tri
Capacidade do tanque (L)	120	300	500

Sistema de locação com tudo incluso



1 Operador chega com produtos químicos

2 O produto químico usado é trocado

3 A máquina é limpa

4 Rotulagem e documentação legal concluídas

5 Os resíduos são levados para reciclagem